

# Absenk-Anhänger Typenreihe PLL



Erleben Sie die Leichtigkeit  
des Beladens

# Absenk-Anhänger

## Typenreihe PLL

- Ungebremst und gebremst
- Alle wesentlichen Stahlbauteile sind tauchverzinkt
- Ladefläche mit Handwindensystem flach auf den Boden absenkbar
- Einhand-Entriegelung mit wartungsfreiem Seilzugsystem
- Abklappbare hintere Bordwand dient gleichzeitig als Auffahrrampe
- Flacher Auffahrwinkel
- Einzelradaufhängung mit Radstoßdämpfer

Ein wartungsfreies Seilzugsystem mit Handwinde ermöglicht das sichere Heben und Senken der Ladefläche, auch im beladenen Zustand. Zweifache Verriegelungseinheiten vorne und hinten verhindern das versehentliche Absenken der Ladefläche während der Fahrt. Der flache Auffahrwinkel garantiert die einfache Beladung von Rollregalen, Transportwägen, Rollboxen, Stapel- oder Sackkarren. Auch die Beladung mit einem Hubwagen oder von Fahrzeugen wie Quads, Ski-Doos oder Motorrädern wird somit zu einer bequemen Angelegenheit.



**NEU** Ladefläche mit Handwinde absenkbar

### Technische Daten

Type	Lademaß, mm	Eigengewicht ab, kg	max. Gesamtgewicht, kg	Bereifung, Zoll
PLL 250/12 U	2570 x 1250 x 150	398	750	13
PLL 250/12 G	2570 X 1250 x150	474	1500	14
PLL 250/15 G	2570 x 1500 x 150	487	1500	14

U ... einachs ungebremst, G ... einachs gebremst

### Serienmäßige Grundausstattung:

- Manuell absenkbare Ladefläche mit Handseilwinde
- Stabiler Fahrgestellrahmen
- Geschlossene Ladefläche – Siebdruckplatte 18 mm
- Bordwände 15 cm, hinten Laderampe abklappbar 47 cm
- 10 Anbinderinge in der Ladefläche versenkbar
- Schutzhaube für Handwinde
- Abnehmbare Kurbel der Handwinde
- Abstellstützen
- Stützrad
- Kotlappen

### Zusatzausstattung:

- Hochplane mit 150 und 175 cm Innenhöhe
- Aufsatzwände 32 cm
- Vorderradklemmen für Motorrad
- Staubbox
- Flachplane mit Spriegel (nur in Verbindung mit Aufsatzwände verwendbar)
- Reserverad mit Halterung
- Ladegutsicherungen wie Sperrstangen, Zurrgurte
- Absperrhaube für Kugelpkupplung



Einhandriegelungs-system



Einzelradaufhängung mit Radstoßdämpfer



Abgesenkte Ladefläche, leicht zu beladen



10 Anbinderinge in der Ladefläche versenkbar



Flacher Auffahrwinkel - Abbildung mit 2 Vorderradfixierklemmen



Geeignet zum Transport bis zu 2 Motorrädern





Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. UD1502265