

PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit, hohe Stabilität und Belastbarkeit durch korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlteile
- kippbare, offene Ladefläche mit flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe
- geringes Eigengewicht, dadurch hohe Nutzlast
- vielseitig einsetzbar
- hochwertiges, spurtreues Fahrwerk - gute Laufruhe
- rutschfeste Standschiene
- einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile
- Zubehör zur individuellen Gestaltung des Anhängers verfügbar
- offene Ladefläche - wahlweise geschlossener Ladefläche (als Spritzschutz) durch Siebdruckplatte oder
- Aluriffelblechboden (geringfügig belastbar)

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.500 kg
Nutzlast	1.117 kg
Eigengewicht	383 kg
Gesamtlänge	5.055 mm
Gesamtbreite	2.010 mm
Gesamthöhe	640 mm
Lademaße innen - Länge	3.500 mm
Lademaße innen - Breite	1.950 mm
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	600 mm

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurmmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad
- Auffahrtsschienen auf der Ladefläche gelagert
- 2 Radstopper vorne
- Windenstand für Seilwinde (ohne Winde)
- Reserveradhalter

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	10 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein



Pongratz FAHRZEUGTRANSPORTER