

PRODUKTBESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
- Slipeinrichtung, bei Bedarf für Anhänger bis 2600 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht
- hochwertiges, spurtreues Fahrwerk
- individuelle Anpassung der Anhänger auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B. Bugstütze,
- Bootsauflage, Doppelrolle, vorderste Kielrolle höhenverstellbar, Achsaggregat
- ausziehbarer, abnehmbarer Lichtbalken
- umfangreiche Zubehöropalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukastensystem
- Schlauchbootausführung verfügbar (Modell PBA 500 oder PBA 750)

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.000 kg
Nutzlast	744 kg
Eigengewicht	256 kg
Gesamtlänge	5.810 mm
Gesamtbreite	1.950 mm
Gesamthöhe	925 mm
Lademaße innen - Länge	6.200 mm
Lademaße innen - Breite	-
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	-

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurmmöglichkeit zur Sicherung des Boots
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern
- Bugstütze mit Seilwindenaufnahme
- 2 verstellbare Gummilängsauflagen und Kielrollen
- ab PBA 1000 G rückwärts 2 Gummilängsauflagen mit Drehspindel
- ab PBA 1500 Doppelträgerrahmen
- ab PBA 750 verstellbare Doppelrollen
- Longlife-Bremseile

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

