

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

EPA 206/12 U-STK

lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (gekennzeichnet durch "RS")

* Der EPA 206/12 U-STK ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	562 kg
Eigengewicht	188 kg
Gesamtlänge	3.095 mm
Gesamtbreite	1.780 mm
Gesamthöhe	925 mm
Lademaße innen - Länge	2.010 mm
Lademaße innen - Breite	1.250 mm
Lademaße innen - Höhe	400 mm
Ladekantenhöhe	525 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Ungebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Nein

PRODUKTBESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (gekennzeichnet durch "RS")

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad serienmäßig
- Stirnwand klappbar
- Anschraubkonsole für Abstellstützen