

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

EPA 300/15 T-STK

lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (-RS im Namen)

* Der EPA 300/15 T-STK ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Kein Zubehör verfügbar.

TECHNISCHE DETAILS

| Bezeichnung | Wert |
|--------------------------------|----------|
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 2.000 kg |
| Nutzlast | 1.572 kg |
| Eigengewicht | 428 kg |
| Gesamtlänge | 4.345 mm |
| Gesamtbreite | 2.030 mm |
| Gesamthöhe | 925 mm |
| Lademaße innen - Länge | 3.010 mm |
| Lademaße innen - Breite | 1.500 mm |
| Lademaße innen - Höhe | 400 mm |
| Ladekantenhöhe | 525 mm |

WEITERE INFORMATIONEN

| Bezeichnung | Wert |
|-----------------------|-------------------|
| Material Typ | Stahl |
| Bremse | Gebremst |
| Einachs / Tandem | Tandem (2 Achsen) |
| Reifen (Zoll) | 13 Zoll |
| Anzahl der Zurrpunkte | 6 |
| Hydraulik System | Nein |
| Stirnwand klappbar | Nein |
| Kippbar | Nein |

PRODUKTBE SCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (-RS im Namen)

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel bei Einachsanhänger
- stabile Stahlkotflügel bei Tandemanhänger
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- je nach Modell 7 oder 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern
- je nach Modell Stirnwand klappbar
- Anschraubkonsole für Abstellstützen

