Anhänger derzeit nicht verfügbar

PHL 6030/20 T-AL-S

Artikelnummer: 10218

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	1.772 kg
Eigengewicht	828 kg
Gesamtlänge	7.630 mm
Gesamtbreite	2.125 mm
Gesamthöhe	940 mm
Lademaße innen - Länge	6.030 mm
Lademaße innen - Breite	2.060 mm
Lademaße innen - Höhe	360 mm
Ladekantenhöhe	580 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Aluminium
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	10 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	12
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKTBESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und eloxierten 360mm Aluminiumbordwänden mit Einbauverschlüssen (Version Stahl: 400mm) hohe Stabilität dank robuster Rahmenkonstruktion Bordwände 4-seitig klappbar und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich auch als Plateau nutzbar Schienenschacht serienmäßig, um Auffahrschienen direkt im Anhänger zu lagern (Auffahrschienen als Sonderzubehör erhältlich) vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Niederfahrwerk

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- versenkte Anbindebügel zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad

Pongratz