

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

# PHL 6030/20 T-AL-S

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und eloxierte 360mm Aluminiumbordwände (Version Stahl: 400mm) hohe Stabilität dank robuster Rahmenkonstruktion Bordwände 4-seitig klappbar und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich außenliegende starke Spann- und Aufbauverschlüsse (Stahl Anhänger) oder Alu-Einbauverschlüsse auch als Plateau nutzbar Schienenschacht serienmäßig, um Auffahrschienen direkt im Anhänger zu lagern (Auffahrschienen als Sonderzubehör erhältlich) vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

\* Der PHL 6030/20 T-AL-S ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Kein Zubehör verfügbar.

## TECHNISCHE DETAILS

| Bezeichnung                    | Wert     |
|--------------------------------|----------|
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Nutzlast                       | 2.585 kg |
| Eigengewicht                   | 915 kg   |
| Gesamtlänge                    | 7.630 mm |
| Gesamtbreite                   | 2.125 mm |
| Gesamthöhe                     | 1.145 mm |
| Lademaße innen - Länge         | 6.030 mm |
| Lademaße innen - Breite        | 2.060 mm |
| Lademaße innen - Höhe          | 360 mm   |
| Ladekantenhöhe                 | 785 mm   |

## WEITERE INFORMATIONEN

| Bezeichnung           | Wert              |
|-----------------------|-------------------|
| Material Typ          | Aluminium         |
| Bremse                | Gebremst          |
| Einachs / Tandem      | Tandem (2 Achsen) |
| Reifen (Zoll)         | 14 Zoll           |
| Anzahl der Zurrpunkte | 12                |
| Hydraulik System      | Nein              |
| Stirnwand klappbar    | Nein              |
| Kippbar               | Nein              |

## PRODUKT**BESCHREIBUNG**

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und eloxierte 360mm Aluminiumbordwände (Version Stahl: 400mm) hohe Stabilität dank robuster Rahmenkonstruktion Bordwände 4-seitig klappbar und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich außenliegende starke Spann- und Aufbauverschlüsse (Stahl Anhänger) oder Alu-Einbauverschlüsse auch als Plateau nutzbar Schienenschacht serienmäßig, um Auffahrschienen direkt im Anhänger zu lagern (Auffahrschienen als Sonderzubehör erhältlich) vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

## SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- versenkte Anbindebügel zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern

