

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

PBA 750 U-S

Lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion, Formrohrrahmen, hochwertiges, spurtreues Fahrwerk, individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Anhängers auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B.: Achsen auf verstellbaren Achsaggregat zum einfachen Einstellen der Stützlast, Bugstütze, Bootsauflage, alle Kielrollen höhenverstellbar, auszieh- und abnehmbarer Lichtbalken umfangreiche Zubehörpalette zur exklusiven Gestaltung des Anhängers Dank Baukastensystem kinderleichtes anbringen des Zubehörs

* Der PBA 750 U-S ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	562 kg
Eigengewicht	188 kg
Gesamtlänge	5.300 mm
Gesamtbreite	1.725 mm
Gesamthöhe	880 mm
Lademaße innen - Länge	5.200 mm
Lademaße innen - Breite	-
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	-

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Ungebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKT**BESCHREIBUNG**

Lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion, Formrohrrahmen, hochwertiges, spurtreues Fahrwerk, individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Anhängers auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B.: Achsen auf verstellbaren Achsaggregat zum einfachen Einstellen der Stützlast, Bugstütze, Bootsauflage, alle Kielrollen höhenverstellbar, auszieh- und abnehmbarer Lichtbalken umfangreiche Zubehörpalette zur exklusiven Gestaltung des Anhängers Dank Baukastensystem kinderleichtes anbringen des Zubehörs

SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- 1 Bugstütze mit Rolle und Seilwindenaufnahme
- 3 Kielrollen - alle Kielrollen in der Höhe verstellbar
- 2 Längsauflagen mit je 16 Trompetenrollen verstellbar
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel auf Achsaggregat montiert (zusammen verstellbar)
- Stützrad Gr. I
- Multifunktionsleuchten
- 13-poliger Lichtstecker
- Verzurrmöglichkeit zur Sicherung des Boots

