

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

EMA 750 U

lange Haltbarkeit durch verzinkte Bauteile hohe Stabilität dank verschraubter Rahmenkonstruktion geeignet zum sicheren Transport von 1 oder 2 Motorrädern 2 Stellschienen mit Vorderradfixierbügel viele Einstellmöglichkeiten u.a. Umbau zu einer Stellschiene in der Mitte im Falle des Transports eines Motorrads vielseitig einsetzbar einfache Handhabung durch Auffahrschiene mit flachem Auffahrwinkel, ohne Werkzeug fixierbar - immer griffbereit einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile

* Der EMA 750 U ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	621 kg
Eigengewicht	129 kg
Gesamtlänge	3.115 mm
Gesamtbreite	1.595 mm
Gesamthöhe	974 mm
Lademaße innen - Länge	2.015 mm
Lademaße innen - Breite	1.125 mm
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	520 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Ungebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKTBE SCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch verzinkte Bauteile hohe Stabilität dank verschraubter Rahmenkonstruktion geeignet zum sicheren Transport von 1 oder 2 Motorrädern 2 Stellschienen mit Vorderradfixierbügel viele Einstellmöglichkeiten u.a. Umbau zu einer Stellschiene in der Mitte im Falle des Transports eines Motorrads vielseitig einsetzbar einfache Handhabung durch Auffahrschiene mit flachem Auffahrwinkel, ohne Werkzeug fixierbar - immer griffbereit einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- 8 Anbinderinge am Rahmen zum Verzurren der Motorräder
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- 2 Stellschienen und 1 Auffahrschiene
- Stützrad serienmäßig

