

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

L-PAT 250/13 G-K

lange Haltbarkeit durch verzinkten Aufbau und Stahlbordwände hohe Stabilität und Belastbarkeit dank verzinkter Stahlblechkonstruktion mit Zuggabel kippbare Ladefläche mit geschlossenem Boden vielseitig einsetzbar rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar rückwärtige Bordwand dient zugleich als rutschfeste Auffahrrampe einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile umfangreiche Zubehöropalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

* Der L-PAT 250/13 G-K ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.300 kg
Nutzlast	996 kg
Eigengewicht	304 kg
Gesamtlänge	3.900 mm
Gesamtbreite	1.900 mm
Gesamthöhe	1.160 mm
Lademaße innen - Länge	2.510 mm
Lademaße innen - Breite	1.350 mm
Lademaße innen - Höhe	170 mm
Ladekantenhöhe	565 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	14 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Ja

PRODUKTBE SCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch verzinkten Aufbau und Stahlbordwände hohe Stabilität und Belastbarkeit dank verzinkter Stahlblechkonstruktion mit Zuggabel kippbare Ladefläche mit geschlossenem Boden vielseitig einsetzbar rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar rückwärtige Bordwand dient zugleich als rutschfeste Auffahrrampe einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile umfangreiche Zubehöropalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern

