

# L-PAT 250/16 U-K

Artikelnummer: 11545

## TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	750 kg
Nutzlast	470 kg
Eigengewicht	280 kg
Gesamtlänge	3.725 mm
Gesamtbreite	2.200 mm
Gesamthöhe	1.150 mm
Lademaße innen - Länge	2.510 mm
Lademaße innen - Breite	1.650 mm
Lademaße innen - Höhe	170 mm
Ladekantenhöhe	520 mm

## WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Ungebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Ja

## PRODUKT**BESCHREIBUNG**

lange Haltbarkeit durch verzinkten Aufbau und Stahlbordwände hohe Stabilität und Belastbarkeit dank verzinkter Stahlblechkonstruktion mit Zuggabel kippbare Ladefläche mit geschlossenem Boden vielseitig einsetzbar rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar rückwärtige Bordwand dient zugleich als rutschfeste Auffahrrampe einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

## SERIENMÄßIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad serienmäßig

