

AT 4000 T-K

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kippplateau hohe Stabilität und Belastbarkeit dank starken 3-Seiten Relingrahmen 2 belastbare Auffahrschienen unter der Ladefläche geschlossen lagerbar 2 stufenlos verstellbare Radstopper kippbare Ladefläche mit geschlossenem Boden, flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe optional hydraulische Kippeinrichtung vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar Einzelgenehmigung in Österreich und Deutschland (nicht CoC-fähig)

* Der AT 4000 T-K ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Kein Zubehör verfügbar.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	1.920 kg
Eigengewicht	680 kg
Gesamtlänge	5.650 mm
Gesamtbreite	2.070 mm
Gesamthöhe	970 mm
Lademaße innen - Länge	4.000 mm
Lademaße innen - Breite	1.910 mm
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	650 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	10 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKT**BESCHREIBUNG**

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kippplateau hohe Stabilität und Belastbarkeit dank starken 3-Seiten Relingrahmen 2 belastbare Auffahrschienen unter der Ladefläche geschlossen lagerbar 2 stufenlos verstellbare Radstopper kippbare Ladefläche mit geschlossenem Boden, flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe optional hydraulische Kippeinrichtung vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar Einzelgenehmigung in Österreich und Deutschland (nicht CoC-fähig)

SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwundungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad
- 2 Stahl-Auffahrschienen
- 2 Radstopper
- Windenstand (ohne Winde)