

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

# PBA 1600 T

lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion Slipeinrichtung, bei Bedarf für Anhänger bis 2600 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht hochwertiges, spurtreues Fahrwerk individuelle Anpassung der Anhänger auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B. Bugstütze, Bootsauflage, Doppelrolle, vorderste Kielrolle höhenverstellbar, Achsaggregat ausziehbarer, abnehmbarer Lichtbalken umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukastensystem Schlauchbootausführung verfügbar (Modell PBA 500 oder PBA 750)

\* Der PBA 1600 T ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Kein Zubehör verfügbar.

## TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.600 kg
Nutzlast	1.197 kg
Eigengewicht	403 kg
Gesamtlänge	6.500 mm
Gesamtbreite	2.120 mm
Gesamthöhe	1.080 mm
Lademaße innen - Länge	6.600 mm
Lademaße innen - Breite	-
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	-

## WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	2
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

## PRODUKTBESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion Slipeinrichtung, bei Bedarf für Anhänger bis 2600 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht hochwertiges, spurtreues Fahrwerk individuelle Anpassung der Anhänger auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B. Bugstütze, Bootsauflage, Doppelrolle, vorderste Kielrolle höhenverstellbar, Achsaggregat ausziehbarer, abnehmbarer Lichtbalken umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukastensystem Schlauchbootausführung verfügbar (Modell PBA 500 oder PBA 750)

## SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Sicherung des Boots
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel bei Einachsanhänger
- stabile Stahlkotflügel bei Tandemanhänger
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- je nach Modell 7 oder 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern
- Bugstütze mit Seilwindenaufnahme
- 2 verstellbare Gummilängsauflagen und Kielrollen
- ab PBA 1000 G rückwärts 2 Gummilängsauflagen mit Drehspindel
- ab PBA 1500 Doppelträgerrahmen
- ab PBA 750 verstellbare Doppelrollen
- Nirosta-Bremseile