

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

PBA 1500 G

Lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion, Formrohrrahmen, hochwertiges, spurtreues Fahrwerk, individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Anhängers auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B.: Achsen auf verstellbaren Achsaggregat zum einfachen Einstellen der Stützlast, Bugstütze, Bootsauflage, alle Kielrollen höhenverstellbar, auszieh- und abnehmbarer Lichtbalken umfangreiche Zubehörpalette zur exklusiven Gestaltung des Anhängers Dank Baukastensystem kinderleichtes anbringen des Zubehörs

* Der PBA 1500 G ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.500 kg
Nutzlast	1.160 kg
Eigengewicht	340 kg
Gesamtlänge	6.500 mm
Gesamtbreite	2.100 mm
Gesamthöhe	1.115 mm
Lademaße innen - Länge	6.600 mm
Lademaße innen - Breite	-
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	-

PRODUKTBESCHREIBUNG

Lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion, Formrohrrahmen, hochwertiges, spurtreues Fahrwerk, individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Anhängers auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B.: Achsen auf verstellbaren Achsaggregat zum einfachen Einstellen der Stützlast, Bugstütze, Bootsauflage, alle Kielrollen höhenverstellbar, auszieh- und abnehmbarer Lichtbalken umfangreiche Zubehörpalette zur exklusiven Gestaltung des Anhängers Dank Baukastensystem kinderleichtes anbringen des Zubehörs

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	14 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	2
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- 1 Bugstütze mit V - Gummi und Seilwindenaufnahme
- 5 Kielrollen - alle Kielrollen in der Höhe verstellbar
- 2 Bootsauflagen 600 mm (hinten) mit Gewindespindel in der Höhe verstellbar
- 2 Doppelrollen (vorne) verstellbar
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Nirosta-Bremsseile
- elastische Kunststoffkotflügel auf Achsaggregat montiert (zusammen verstellbar)
- Stützrad Gr. II
- Multifunktionsleuchten
- 13-poliger Lichtstecker
- Verzurrmöglichkeit zur Sicherung des Boots

