

PBA 2000 T

Lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion, Doppelträgerahmen, hochwertiges, spurtreues Fahrwerk, individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Anhängers auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B.: Achsen auf verstellbaren Achsaggregat zum einfachen Einstellen der Stützlast, Bugstütze, Bootsauflage, Doppelrolle, alle Kielrollen höhenverstellbar, auszieh- und abnehmbarer Lichtbalken umfangreiche Zubehörpalette zur exklusiven Gestaltung des Anhängers Dank Baukastensystem kinderleichtes anbringen des Zubehörs

* Der PBA 2000 T ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.000 kg
Nutzlast	1.579 kg
Eigengewicht	421 kg
Gesamtlänge	6.700 mm
Gesamtbreite	2.120 mm
Gesamthöhe	1.080 mm
Lademaße innen - Länge	6.800 mm
Lademaße innen - Breite	-
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	-

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	2
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKT**BESCHREIBUNG**

Lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion, Doppelträgerahmen, hochwertiges, spurtreues Fahrwerk, individuelle Anpassungsmöglichkeiten des Anhängers auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B.: Achsen auf verstellbaren Achsaggregat zum einfachen Einstellen der Stützlast, Bugstütze, Bootsauflage, Doppelrolle, alle Kielrollen höhenverstellbar, auszieh- und abnehmbarer Lichtbalken umfangreiche Zubehörpalette zur exklusiven Gestaltung des Anhängers Dank Baukastensystem kinderleichtes anbringen des Zubehörs

SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- 1 Bugstütze mit V - Gummi und Seilwindenaufnahme
- 5 Kielrollen - alle Kielrollen in der Höhe verstellbar
- 2 Bootsauflagen 600 mm (hinten) mit Gewindespindel in der Höhe verstellbar
- 2 Doppelrollen (vorne) verstellbar
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Nirosta-Bremsseile
- stabile Stahlkotflügel montiert auf Achsaggregat (zusammen verstellbar)
- Stützrad Gr. II
- Multifunktionsleuchten
- 13-poliger Lichtstecker
- Verzurrmöglichkeit zur Sicherung des Boots