

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

LPA 250/13 T-AL-STK

hoher Schutz vor Korrosion durch eloxierte Aluminium Bordwände große Stabilität auf Grund von ALU-Doppel Hohlkammerprofilen und durchgehender Zugdeichsel Bordwände mit Verankerung zur Stabilisierung der Aufsatzwände stabile Alu-Einbauverschlüsse leichte Lagerung durch Aufstellmöglichkeit aufgrund geringem Eigengewicht und Größe (je nach Modell) vielseitig einsetzbar Rückwand klappbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zugdeichsel, Bordwände und Rahmentteile rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

* Der LPA 250/13 T-AL-STK ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	2.247 kg
Eigengewicht	353 kg
Gesamtlänge	3.825 mm
Gesamtbreite	1.895 mm
Gesamthöhe	900 mm
Lademaße innen - Länge	2.510 mm
Lademaße innen - Breite	1.370 mm
Lademaße innen - Höhe	360 mm
Ladekantenhöhe	540 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Aluminium
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	14 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Nein

PRODUKT**BESCHREIBUNG**

hoher Schutz vor Korrosion durch eloxierte Aluminium Bordwände große Stabilität auf Grund von ALU-Doppel Hohlkammerprofilen und durchgehender Zugdeichsel Bordwände mit Verankerung zur Stabilisierung der Aufsatzwände stabile Alu-Einbauverschlüsse leichte Lagerung durch Aufstellmöglichkeit aufgrund geringem Eigengewicht und Größe (je nach Modell) vielseitig einsetzbar Rückwand klappbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zugdeichsel, Bordwände und Rahmentteile rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- zwei durchgehende, vibrationshemmende Kotflügelträger dienen als zusätzliche stabile Bodenauflage
- stabile Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- Stützrad serienmäßig
- Stirnwand klappbar



