

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

# L-RK 2715 G-AL

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kipp-Plateau, einer Ladefläche aus robustem, verzinktem Stahlboden und eloxierten 300mm Aluminiumbordwänden hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zuggabel vielseitig einsetzbar Bordwände 4-seitig klapp- und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich ist Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile Mit Handpumpe nach hinten kippbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung desAnhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

\* Der L-RK 2715 G-AL ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

## TECHNISCHE DETAILS

| Bezeichnung                    | Wert     |
|--------------------------------|----------|
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 1.800 kg |
| Nutzlast                       | 1.365 kg |
| Eigengewicht                   | 435 kg   |
| Gesamtlänge                    | 4.066 mm |
| Gesamtbreite                   | 1.627 mm |
| Gesamthöhe                     | 1.070 mm |
| Lademaße innen - Länge         | 2.670 mm |
| Lademaße innen - Breite        | 1.508 mm |
| Lademaße innen - Höhe          | 300 mm   |
| Ladekantenhöhe                 | 640 mm   |

## WEITERE INFORMATIONEN

| Bezeichnung           | Wert              |
|-----------------------|-------------------|
| Material Typ          | Aluminium         |
| Bremse                | Gebremst          |
| Einachs / Tandem      | Einachs (1 Achse) |
| Reifen (Zoll)         | 13 Zoll           |
| Anzahl der Zurrpunkte | 4                 |
| Hydraulik System      | Nein              |
| Stirnwand klappbar    | Ja                |
| Kippbar               | Ja                |

## PRODUKT**BESCHREIBUNG**

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kipp-Plateau, einer Ladefläche aus robustem, verzinktem Stahlboden und eloxierten 300mm Aluminiumbordwänden hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zuggabel vielseitig einsetzbar Bordwände 4-seitig klapp- und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich ist Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile Mit Handpumpe nach hinten kippbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung desAnhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

## SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Multifunktionsleuchten
- verwundungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- stabiles Automatikstützrad

