L-RK 2715 G-AL

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kipp-Plateau, einer Ladefläche aus robustem, verzinktem Stahlboden und eloxierten 300mm Aluminiumbordwänden hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zuggabel vielseitig einsetzbar Bordwände 4-seitig klapp- und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich ist Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile Mit Handpumpe und Elektro Kombipumpe nach hinten kippbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung desAnhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

* Der L-RK 2715 G-AL ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.800 kg
Nutzlast	1.328 kg
Eigengewicht	472 kg
Gesamtlänge	4.066 mm
Gesamtbreite	1.627 mm
Gesamthöhe	1.070 mm
Lademaße innen - Länge	2.670 mm
Lademaße innen - Breite	1.508 mm
Lademaße innen - Höhe	300 mm
Ladekantenhöhe	640 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Aluminium
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Ja

PRODUKTBESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kipp-Plateau, einer Ladefläche aus robustem, verzinktem Stahlboden und eloxierten 300mm Aluminiumbordwänden hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zuggabel vielseitig einsetzbar Bordwände 4-seitig klapp- und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich ist Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile Mit Handpumpe und Elektro Kombipumpe nach hinten kippbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung desAnhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- stabiles Automatikstützrad