

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

AT 4500/22 T-K

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kippplateau hohe Stabilität und Belastbarkeit dank starken 3-Seiten Relingrahmen 2 belastbare Auffahrschienen unter der Ladefläche geschlossen lagerbar 2 stufenlos verstellbare Radstopper kippbare Ladefläche mit geschlossenem Boden, flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe optional hydraulische Kippeinrichtung vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar Einzelgenehmigung in Österreich und Deutschland (nicht CoC-fähig)

* Der AT 4500/22 T-K ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.000 kg
Nutzlast	2.210 kg
Eigengewicht	790 kg
Gesamtlänge	6.215 mm
Gesamtbreite	2.170 mm
Gesamthöhe	1.105 mm
Lademaße innen - Länge	4.500 mm
Lademaße innen - Breite	2.010 mm
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	650 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Ja

PRODUKT**BESCHREIBUNG**

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kippplateau hohe Stabilität und Belastbarkeit dank starken 3-Seiten Relingrahmen 2 belastbare Auffahrschienen unter der Ladefläche geschlossen lagerbar 2 stufenlos verstellbare Radstopper kippbare Ladefläche mit geschlossenem Boden, flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe optional hydraulische Kippeinrichtung vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar Einzelgenehmigung in Österreich und Deutschland (nicht CoC-fähig)

SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwundungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik Stützrad
- 2 Stahl-Auffahrschienen
- 2 Radstopper
- Windenstand (ohne Winde)

