

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

# L-RK 2315 G-AL

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kipp-Plateau, einer Ladefläche aus robustem, verzinktem Stahlboden und eloxierten 300mm Aluminiumbordwänden hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zuggabel vielseitig einsetzbar Bordwände vorne, seitlich und hinten abklappbar sowie abnehmbar Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile Mit Handpumpe und Elektro Kombipumpe nach hinten kippbar auch in ungebremster Variante erhältlich umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

\* Der L-RK 2315 G-AL ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

## TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.500 kg
Nutzlast	1.093 kg
Eigengewicht	407 kg
Gesamtlänge	3.713 mm
Gesamtbreite	1.627 mm
Gesamthöhe	1.070 mm
Lademaße innen - Länge	2.270 mm
Lademaße innen - Breite	1.508 mm
Lademaße innen - Höhe	300 mm
Ladekantenhöhe	640 mm

## WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Aluminium
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Ja

## PRODUKT**BESCHREIBUNG**

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kipp-Plateau, einer Ladefläche aus robustem, verzinktem Stahlboden und eloxierten 300mm Aluminiumbordwänden hohe Stabilität und Belastbarkeit dank durchgehender Zuggabel vielseitig einsetzbar Bordwände vorne, seitlich und hinten abklappbar sowie abnehmbar Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile Mit Handpumpe und Elektro Kombipumpe nach hinten kippbar auch in ungebremster Variante erhältlich umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

## SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- stabiles Automatikstützrad

