

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

L-AT 470 T-K

lange Haltbarkeit, hohe Stabilität und Belastbarkeit durch korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlteile kippbare, offene Ladefläche mit flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe geringes Eigengewicht, dadurch hohe Nutzlast vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk - gute Laufruhe rutschfeste Standschiene einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile Zubehör zur individuellen Gestaltung des Anhängers verfügbar offene Ladefläche - wahlweise geschlossener Ladefläche (als Spritzschutz) durch Siebdruckplatte oder Aluriffelblechboden (geringfügig belastbar)

* Der L-AT 470 T-K ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.810 kg
Eigengewicht	690 kg
Gesamtlänge	6.285 mm
Gesamtbreite	2.080 mm
Gesamthöhe	680 mm
Lademaße innen - Länge	4.700 mm
Lademaße innen - Breite	2.020 mm
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	648 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	0
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKT**BESCHREIBUNG**

lange Haltbarkeit, hohe Stabilität und Belastbarkeit durch korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlteile kippbare, offene Ladefläche mit flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe geringes Eigengewicht, dadurch hohe Nutzlast vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk - gute Laufruhe rutschfeste Standschiene einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile Zubehör zur individuellen Gestaltung des Anhängers verfügbar offene Ladefläche - wahlweise geschlossener Ladefläche (als Spritzschutz) durch Siebdruckplatte oder Aluriffelblechboden (geringfügig belastbar)

SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad
- Auffahrtsschienen auf der Ladefläche gelagert und über die Breite verschiebbar
- 2 Radstopper vorne
- Windenstand für Seilwinde (ohne Winde)
- Reserveradhalter

