

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

PKL 350/15 T

Bordwand und Dach aus 14mm Plywood, Beschichtung weiß, hochglanz glatt Boden aus 18mm Siebdruckplatte mit Antirutschbeschichtung Links und rechts durchgehende Zurrutsche mit stufenlos verstellbaren Zurrösen Stabiles Heckportal und Eckprofile Zweiflügelige Hecktüre, gesichert mit Drehstangenverschluss, absperrbar Belüftungsöffnung Stützrad serienmäßig

* Der PKL 350/15 T ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	1.931 kg
Eigengewicht	669 kg
Gesamtlänge	4.950 mm
Gesamtbreite	2.045 mm
Gesamthöhe	2.450 mm
Lademaße innen - Länge	3.500 mm
Lademaße innen - Breite	1.515 mm
Lademaße innen - Höhe	1.880 mm
Ladekantenhöhe	550 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	14 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKT**BESCHREIBUNG**

Bordwand und Dach aus 14mm Plywood, Beschichtung weiß, hochglanz glatt Boden aus 18mm Siebdruckplatte mit Antirutschbeschichtung Links und rechts durchgehende Zurrutsche mit stufenlos verstellbaren Zurrösen Stabiles Heckportal und Eckprofile Zweiflügelige Hecktüre, gesichert mit Drehstangenverschluss, absperrbar Belüftungsöffnung Stützrad serienmäßig

SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Tieflader Koffernanhänger
- Bordwände und Dach 14mm Plywood
- Boden aus 18mm Siebdruckplatte mit Antirutschbeschichtung
- V-Zuggabel
- Belüftungsöffnung links und rechts
- Flügeltüre hinten mit Drehstangenverschluss, absperrbar
- 8x Zurrbügel, stufenlos verstellbar
- Stützrad serienmäßig

