

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

VA 145 T

lange Haltbarkeit durch verwindungsfreies, verschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk und hohe Laufruhe Viehausstieg mit Trittleisten vorne rechts hintere Verladerampe mit Trittleisten und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe Verladerampe mit wenigen Handgriffen seitlich verschwenkbar (ohne Werkzeug) Brust- und Rückenstützen zum Fixieren Boden aus rutschhemmender und wasserfester Siebdruckplatte bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar (optional zusätzlich Aluriffelblech oder Estrichgummiboden) Aufbau aus stabilen Siebdruckplatten (optional Alu-Riffelblech) verschweißtes Planengestell inkl. Plane mit Sichtfenster (optional mit Polydach oder abnehmbaren Planengestell) umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers u.a. Trennstangen, Schautüre, Mitteltrennwand

* Der VA 145 T ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Kein Zubehör verfügbar.

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.000 kg
Nutzlast	1.270 kg
Eigengewicht	730 kg
Gesamtlänge	4.050 mm
Gesamtbreite	1.960 mm
Gesamthöhe	2.430 mm
Lademaße innen - Länge	2.750 mm
Lademaße innen - Breite	1.450 mm
Lademaße innen - Höhe	1.830 mm
Ladekantenhöhe	540 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Holz
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	14 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	0
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKTBESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch verwindungsfreies, verschweißtes und feuerverzinktes Fahrgestell vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk und hohe Laufruhe Viehausstieg mit Trittleisten vorne rechts hintere Verladerampe mit Trittleisten und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe Verladerampe mit wenigen Handgriffen seitlich verschwenkbar (ohne Werkzeug) Brust- und Rückenstützen zum Fixieren Boden aus rutschhemmender und wasserfester Siebdruckplatte bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar (optional zusätzlich Aluriffelblech oder Estrichgummiboden) Aufbau aus stabilen Siebdruckplatten (optional Alu-Riffelblech) verschweißtes Planengestell inkl. Plane mit Sichtfenster (optional mit Polydach oder abnehmbaren Planengestell) umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers u.a. Trennstangen, Schautüre, Mitteltrennwand

SERIENMÄSSIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Anbindemöglichkeit
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- Planengestell mit weißer Plane (inklusive Belüftung und Sichtfenster)
- Einzelgenehmigung in Österreich und Deutschland
- Stützrad
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker