

Der Anhänger ist derzeit nicht verfügbar

# PMT 360/18 T 3500KG STAHL

Höchste Haltbarkeit und lange Lebensdauer durch seinen vollverschweißten Rahmen, einem Boden aus massivem Stahl-Riffelblech und der tauchbadverzinkten Oberfläche Erhältlich in zwei Größen: 3,0 x 1,6m und 3,65 x 1,87m Wahlweise mit einer Gesamtmasse von 3000kg oder 3500kg Optionale Bereifung in den Größen 13 Zoll und 14 Zoll Individuelles Zubehör zur optimalen Anpassung an Ihre Transportbedürfnisse: Mittelteil für Auffahrrampe Schaufelauflage Aufstiegshilfe li+re Staubox Reserverad + Halter Zurrbügel 4 Stk. Zusätzlich

\* Der PMT 360/18 T 3500kg Stahl ist nach Verfügbarkeit erhältlich ab dem Zentrallager in Oberaich. Bei Lageranhänger ist montiertes Zubehör im Preis nicht inbegriffen, außer es ist explizit in der Produktbeschreibung angeführt. Zubehör wird in alle Länder geliefert.

## TECHNISCHE DETAILS

| Bezeichnung                    | Wert     |
|--------------------------------|----------|
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Nutzlast                       | 2.655 kg |
| Eigengewicht                   | 845 kg   |
| Gesamtlänge                    | 5.630 mm |
| Gesamtbreite                   | 2.473 mm |
| Gesamthöhe                     | 1.995 mm |
| Lademaße innen - Länge         | 3.642 mm |
| Lademaße innen - Breite        | 1.870 mm |
| Lademaße innen - Höhe          | 260 mm   |
| Ladekantenhöhe                 | 406 mm   |

## WEITERE INFORMATIONEN

| Bezeichnung           | Wert              |
|-----------------------|-------------------|
| Material Typ          | Stahl             |
| Bremse                | Gebremst          |
| Einachs / Tandem      | Tandem (2 Achsen) |
| Reifen (Zoll)         | 13 Zoll           |
| Anzahl der Zurrpunkte | 6                 |
| Hydraulik System      | Nein              |
| Stirnwand klappbar    | Nein              |
| Kippbar               | Nein              |

## PRODUKT**BESCHREIBUNG**

Höchste Haltbarkeit und lange Lebensdauer durch seinen vollverschweißten Rahmen, einem Boden aus massivem Stahl-Riffelblech und der tauchbadverzinkten Oberfläche Erhältlich in zwei Größen: 3,0 x 1,6m und 3,65 x 1,87m Wahlweise mit einer Gesamtmasse von 3000kg oder 3500kg Optionale Bereifung in den Größen 13 Zoll und 14 Zoll Individuelles Zubehör zur optimalen Anpassung an Ihre Transportbedürfnisse: Mittelteil für Auffahrrampe Schaufelauflage Aufstiegshilfe li+re Staubox Reserverad + Halter Zurrbügel 4 Stk. Zusätzlich

## SERIENMÄSSIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Geteilte Auffahrrampe mit gasdruckunterstützter Hebehilfe
- Auffahrrampen in Position stufenlos verstellbar
- Boden aus massivem Stahl-Riffelblech
- 6 Anbinderinge mit einer Zuglast von 2500daN
- Begehbare Kotflügel
- Vollverschweißter und tauchbadverzinkter Rahmen

