

# RK 2600/15 G

Artikelnummer: 10338

## TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.800 kg
Nutzlast	1.312 kg
Eigengewicht	488 kg
Gesamtlänge	4.026 mm
Gesamtbreite	1.690 mm
Gesamthöhe	1.155 mm
Lademaße innen - Länge	2.578 mm
Lademaße innen - Breite	1.510 mm
Lademaße innen - Höhe	400 mm
Ladekantenhöhe	665 mm

## WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Handpumpe
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Ja

## PRODUKT BESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell, einer Ladefläche aus robustem, feuerverzinkten Stahlboden und 400mm hohen Stahlbordwänden vielseitig einsetzbar Bordwände 4-seitig abklappbar, hinten serienmäßig als Pendelbordwand mit hohen Eckkrüngen für mehr Durchlasshöhe beim Kippen Langlebigkeit durch starke und hoch dimensionierte Hydraulikbauteile Mit Handpumpe nach hinten kippbar Möglichkeit zum Umrüsten verschiedener Hydraulikbauteile ohne wesentliche Änderungen am Anhänger umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

## SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad

