

L-PAT 250/13 G-K

Artikelnummer: 11540

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.300 kg
Nutzlast	996 kg
Eigengewicht	304 kg
Gesamtlänge	3.900 mm
Gesamtbreite	1.900 mm
Gesamthöhe	1.160 mm
Lademaße innen - Länge	2.510 mm
Lademaße innen - Breite	1.350 mm
Lademaße innen - Höhe	170 mm
Ladekantenhöhe	565 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	14 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Ja

PRODUKT BESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch verzinkten Aufbau und Stahlbordwände hohe Stabilität und Belastbarkeit dank verzinkter Stahlblechkonstruktion mit Zuggabel kippbare Ladefläche mit geschlossenem Boden vielseitig einsetzbar rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar rückwärtige Bordwand dient zugleich als rutschfeste Auffahrrampe einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern

