

PBA 500 U-S

PRODUKT BESCHREIBUNG

- lange Haltbarkeit, Stabilität und Belastbarkeit durch verschweißte, robuste und feuerverzinkte Rahmenkonstruktion
- Slipeinrichtung, bei Bedarf für Anhänger bis 2.600 kg höchstzulässiges Gesamtgewicht
- hochwertiges, spurtreues Fahrwerk
- individuelle Anpassung der Anhänger auf Ihr Boot durch Verstellbarkeit sämtlicher Bauteile, wie z.B. Bugstütze,
- Bootsauflage, Doppelrolle, vorderste Kielrolle höhenverstellbar, Achsaggregat
- ausziehbarer, abnehmbarer Lichtbalken
- umfangreiche Zubehöropalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers
- schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukastensystem
- Schlauchbootausführung verfügbar (Modell PBA 500 oder PBA 750)

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Sicherung des Boots
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad bei auflaufgebremsten Anhängern
- Bugstütze mit Seilwindenaufnahme
- 2 verstellbare Gummilängsauflagen und Kielrollen
- ab PBA 1000 G rückwärts 2 Gummilängsauflagen mit Drehspindel
- ab PBA 1500 Doppelträgerrahmen
- ab PBA 750 verstellbare Doppelrollen
- Longlife-Bremseile

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	500 kg
Nutzlast	344 kg
Eigengewicht	156 kg
Gesamtlänge	4.480 mm
Gesamtbreite	1.600 mm
Gesamthöhe	820 mm
Lademaße innen - Länge	5.000 mm
Lademaße innen - Breite	-
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	-

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Ungebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

