

EPA 206/12 G-RS-STK

Artikelnummer: 12465

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	1.000 kg
Nutzlast	762 kg
Eigengewicht	238 kg
Gesamtlänge	3.140 mm
Gesamtbreite	1.780 mm
Gesamthöhe	925 mm
Lademaße innen - Länge	2.010 mm
Lademaße innen - Breite	1.250 mm
Lademaße innen - Höhe	400 mm
Ladekantenhöhe	525 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Einachs (1 Achse)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	4
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Nein

PRODUKT**BESCHREIBUNG**

lange Haltbarkeit durch korrosiongeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (gekennzeichnet durch "RS")

SERIENMÄßIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad serienmäßig
- Stirnwand klappbar
- Anschraubkonsole für Abstellstützen

