

EPA 300/15 T-RS-STK

Artikelnummer: 12475

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.600 kg
Nutzlast	2.127 kg
Eigengewicht	473 kg
Gesamtlänge	4.380 mm
Gesamtbreite	2.030 mm
Gesamthöhe	935 mm
Lademaße innen - Länge	3.010 mm
Lademaße innen - Breite	1.500 mm
Lademaße innen - Höhe	400 mm
Ladekantenhöhe	535 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	14 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	6
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Nein

PRODUKTBESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch korrosiongeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über austauschbare Zugabel bzw. Zugdeichsel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist austauschbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (gekennzeichnet durch "RS")

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- stabile Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad serienmäßig
- Stirnwand klappbar
- Anschraubkonsole für Abstellstützen

