

# LH 2600/16 T-AL

Artikelnummer: 13083

## TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	2.700 kg
Nutzlast	2.279 kg
Eigengewicht	421 kg
Gesamtlänge	4.023 mm
Gesamtbreite	1.726 mm
Gesamthöhe	945 mm
Lademaße innen - Länge	2.608 mm
Lademaße innen - Breite	1.606 mm
Lademaße innen - Höhe	300 mm
Ladekantenhöhe	645 mm

## WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Aluminium
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Ja
Kippbar	Nein

## PRODUKTBESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und 300mm eloxierten Alubordwänden Stabilität dank robuster Rahmenkonstruktion Alu-Bordwände 4-seitig klapp- und abnehmbar, damit leichtere Be- und Entladung möglich ist außenliegende starke Spann- und Aufbauverschlüsse auch als Plateau nutzbar vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Niederfahrwerk

## SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- elastische Kunststoffkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik-Stützrad

