

AT 4500/22 T-K

Artikelnummer: 20627

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.710 kg
Eigengewicht	790 kg
Gesamtlänge	6.215 mm
Gesamtbreite	2.170 mm
Gesamthöhe	1.105 mm
Lademaße innen - Länge	4.500 mm
Lademaße innen - Breite	2.010 mm
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	650 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	8
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Ja

PRODUKT BESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit durch verschweißtes, feuerverzinktes Fahrgestell und Kippplateau hohe Stabilität und Belastbarkeit dank starken 3-Seiten Relingrahmen 2 belastbare Auffahrschienen unter der Ladefläche geschlossen lagerbar 2 stufenlos verstellbare Radstopper kippbare Ladefläche mit geschlossenem Boden, flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe optional hydraulische Kippeinrichtung vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar Einzelgenehmigung in Österreich und Deutschland (nicht CoC-fähig)

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Automatik Stützrad
- 2 Stahl-Auffahrschienen
- 2 Radstopper
- Windenstand (ohne Winde)

