

L-AT 470 T-K

Artikelnummer: 16282

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.810 kg
Eigengewicht	690 kg
Gesamtlänge	6.285 mm
Gesamtbreite	2.080 mm
Gesamthöhe	680 mm
Lademaße innen - Länge	4.700 mm
Lademaße innen - Breite	2.020 mm
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	648 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	13 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	0
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKT**BESCHREIBUNG**

lange Haltbarkeit, hohe Stabilität und Belastbarkeit durch korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlteile kippbare, offene Ladefläche mit flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe geringes Eigengewicht, dadurch hohe Nutzlast vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk - gute Laufruhe rutschfeste Standschiene einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile Zubehör zur individuellen Gestaltung des Anhängers verfügbar offene Ladefläche - wahlweise geschlossener Ladefläche (als Spritzschutz) durch Siebdruckplatte oder Aluriffelblechboden (geringfügig belastbar)

SERIENMÄßIGE **GRUNDAUSSTATTUNG**

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad
- Auffahrtsschienen auf der Ladefläche gelagert und über die Breite verschiebbar
- 2 Radstopper vorne
- Windenstand für Seilwinde (ohne Winde)
- Reserveradhalter

