

# PMT 300/16 T 3500KG STAHL

Artikelnummer: 22571

## TECHNISCHE DETAILS

| Bezeichnung                    | Wert     |
|--------------------------------|----------|
| Höchstzulässiges Gesamtgewicht | 3.500 kg |
| Nutzlast                       | 2.739 kg |
| Eigengewicht                   | 761 kg   |
| Gesamtlänge                    | 5.010 mm |
| Gesamtbreite                   | 2.203 mm |
| Gesamthöhe                     | 2.055 mm |
| Lademaße innen - Länge         | 3.020 mm |
| Lademaße innen - Breite        | 1.600 mm |
| Lademaße innen - Höhe          | 260 mm   |
| Ladekantenhöhe                 | 465 mm   |

## WEITERE INFORMATIONEN

| Bezeichnung           | Wert              |
|-----------------------|-------------------|
| Material Typ          | Stahl             |
| Bremse                | Gebremst          |
| Einachs / Tandem      | Tandem (2 Achsen) |
| Reifen (Zoll)         | 14 Zoll           |
| Anzahl der Zurrpunkte | 6                 |
| Hydraulik System      | Nein              |
| Stirnwand klappbar    | Nein              |
| Kippbar               | Nein              |

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Höchste Haltbarkeit und lange Lebensdauer durch seinen vollverschweißten Rahmen, einem Boden aus massivem Stahl-Riffelblech und der tauchbadverzinkten Oberfläche. Erhältlich in zwei Größen: 3,0 x 1,6m und 3,65 x 1,87m. Wahlweise mit einer Gesamtmasse von 3000kg oder 3500kg. Optionale Bereifung in den Größen 13 Zoll und 14 Zoll. Individuelles Zubehör zur optimalen Anpassung an Ihre Transportbedürfnisse: Mittelteil für Auffahrrampe, Schaufelauflage, Aufstiegshilfe li+re, Staubox, Reserverad + Halter Zurrbügel 4 Stk. Zusätzlich:

## SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Geteilte Auffahrrampe mit gasdruckunterstützter Hebehilfe
- Auffahrrampen in Position stufenlos verstellbar
- Boden aus massivem Stahl-Riffelblech
- 6 Anbinderinge mit einer Zuglast von 2500daN
- Begehbare Kotflügel
- Vollverschweißter und tauchbadverzinkter Rahmen

