

# PMT 360/18 T 3500KG STAHL

Artikelnummer: 22575

## TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.500 kg
Nutzlast	2.655 kg
Eigengewicht	845 kg
Gesamtlänge	5.630 mm
Gesamtbreite	2.473 mm
Gesamthöhe	2.055 mm
Lademaße innen - Länge	3.642 mm
Lademaße innen - Breite	1.870 mm
Lademaße innen - Höhe	260 mm
Ladekantenhöhe	465 mm

## WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	Stahl
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	14 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	6
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Höchste Haltbarkeit und lange Lebensdauer durch seinen vollverschweißten Rahmen, einem Boden aus massivem Stahl-Riffelblech und der tauchbadverzinkten Oberfläche. Erhältlich in zwei Größen: 3,0 x 1,6m und 3,65 x 1,87m. Wahlweise mit einer Gesamtmasse von 3000kg oder 3500kg. Optionale Bereifung in den Größen 13 Zoll und 14 Zoll. Individuelles Zubehör zur optimalen Anpassung an Ihre Transportbedürfnisse: Mittelteil für Auffahrrampe, Schaufelauflage, Aufstiegshilfe li+re, Staubox, Reserverad + Halter Zurrbügel 4 Stk. Zusätzlich

## SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Geteilte Auffahrrampe mit gasdruckunterstützter Hebehilfe
- Auffahrrampen in Position stufenlos verstellbar
- Boden aus massivem Stahl-Riffelblech
- 6 Anbinderinge mit einer Zuglast von 2500daN
- Begehbare Kotflügel
- Vollverschweißter und tauchbadverzinkter Rahmen

