L-AT 470 T-K

Artikelnummer: 22443

TECHNISCHE DETAILS

Bezeichnung	Wert
Höchstzulässiges Gesamtgewicht	3.000 kg
Nutzlast	2.315 kg
Eigengewicht	685 kg
Gesamtlänge	6.270 mm
Gesamtbreite	2.080 mm
Gesamthöhe	600 mm
Lademaße innen - Länge	4.700 mm
Lademaße innen - Breite	2.020 mm
Lademaße innen - Höhe	-
Ladekantenhöhe	575 mm

WEITERE INFORMATIONEN

Bezeichnung	Wert
Material Typ	-
Bremse	Gebremst
Einachs / Tandem	Tandem (2 Achsen)
Reifen (Zoll)	10 Zoll
Anzahl der Zurrpunkte	0
Hydraulik System	Nein
Stirnwand klappbar	Nein
Kippbar	Nein

PRODUKTBESCHREIBUNG

lange Haltbarkeit, hohe Stabilität und Belastbarkeit durch korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlteile kippbare, offene Ladefläche mit flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe geringes Eigengewicht, dadurch hohe Nutzlast vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk - gute Laufruhe rutschfeste Standschiene einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile Zubehör zur individuellen Gestaltung des Anhängers verfügbar offene Ladefläche - Siebdruckboden (zwischen Standschienen montiert)

SERIENMÄßIGE GRUNDAUSSTATTUNG

- Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung
- wartungsfreie Gummifederachsen
- Stahlkotflügel
- Multifunktionsleuchten
- verwindungsfreies Fahrgestell
- 13-poliger Lichtstecker
- Stützrad
- Auffahrtsschienen auf der Ladefläche gelagert und über die Breite verschiebbar
- 2 Radstopper vorne
- Windenstand für Seilwinde (ohne Winde)
- Reserveradhalter

