

EPA 230/12 U-RS-STK.750

Artikelnummer 12466

Gewicht 222kg



Produktbeschreibung

lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (gekennzeichnet durch "RS") Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung wartungsfreie Gummifederachsen elastische Kunststoffkotflügel Multifunktionsleuchten verwindungsfreies Fahrgestell 13-poliger Lichtstecker Stützrad serienmäßig Stirnwand klappbar Anschraubkonsole für Abstellstützen

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Ungebremst
Nutzlast (kg)	528
Material	Stahl
Eigengewicht (kg)	222
Gesamtbreite (mm)	1780
Gesamtlänge (mm)	3650
Zurrpunkte	4
Achsenzahl	Einachs
Max. Gesamtgewicht (kg)	750
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	1250
Ladeflächenhöhe (mm)	400
Ladeflächenlänge (mm)	2230
Ladekantenhöhe (mm)	525

Weitere Bilder

