

EPA 250/12 T-RS-STK.2600

Artikelnummer 12472

Gewicht 415kg



Produktbeschreibung

lange Haltbarkeit durch korrosionsgeschützte, feuerverzinkte und doppelt gepresste Bordwände außerordentlich hohe Stabilität dank robuster verschweißter Rahmenkonstruktion vielseitig einsetzbar einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Zuggabel bzw. Zugdeichsel rutschhemmende und wasserfeste Bodenplatte (Siebdruckplatte) bietet hohe Widerstandsfähigkeit und ist auswechselbar umfangreiche Zubehörpalette zur individuellen Gestaltung des Anhängers schnelle und einfache Aufbaumöglichkeit des Zubehörs im Baukasten-Stecksystem Ausführung mit verstärkter Rückwand mit durchgehendem Rohrschanier möglich (gekennzeichnet durch "RS")

Verzurrmöglichkeit zur Ladungssicherung wartungsfreie Gummifederachsen stabile Stahlkotflügel Multifunktionsleuchten verwindungsfreies Fahrgestell 13-poliger Lichtstecker Stützrad serienmäßig Stirnwand klappbar Anschraubkonsole für Abstellstützen

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2185
Material	Stahl
Eigengewicht (kg)	415
Gesamtbreite (mm)	1780
Gesamtlänge (mm)	3880
Zurrpunkte	4
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	2600
Reifengröße (Zoll)	14
Ladeflächenbreite (mm)	1250
Ladeflächenhöhe (mm)	400
Ladeflächenlänge (mm)	2510
Ladekantenhöhe (mm)	535

Weitere Bilder

