

PHL 3060/18 T-AL (2700kg)

Artikelnummer 42211

Gewicht 472kg



Produktbeschreibung

PHL 3060/18 T-AL (2700kg)

Niedrige Ladehöhe Vollverschweißtes und verzinktes Fahrgestell Chassis mit über 200 präzisen Roboter-Schweißnähten Stabiles Fahrgestell dank mehrerer durchgehender Längs- und Querträger Aufbau und Fahrgestell komplett verzinkt Doppelwandige Bordwände aus Aluminium Hohlkammerprofil Höhe 300mm (ab Kastenlänge von 3500mm serienmäßig mit Höhe 350mm) Massive Spannverschlüsse Schweres Automatikstützrad Versenkbare und geräuschhemmende Zurrbügel (800daN) Seilhaken am Rahmen Scharniere mit integrierten Netzhaken Optionen: Black Edition (Boden, Felgen und Wände in schwarz) Grundbordwände 350mm (ab 3500mm Kastenlänge serienmäßig) Grundbordwände 350mm bei Black Edition (ab 3500mm Kastenlänge serienmäßig) U-Profil zum Einhängen der Safety-Auffahrrampen Optionaler Rampenschacht Abstellstützen Stoßdämpfer Ersatzrad mit Halterung Stahlboden (Stahlplatte auf serienmäßigem Holzboden) Seilwinde mit Windenstand (erhältlich ab Kastenlänge von 3500mm) Tridemachse (erhältlich bei Gesamtmasse 3500kg) Spiralfeder (erhältlich bei Gesamtmasse 3500kg) Beleuchtung komplett in LED ausgeführt

| Bezeichnung | Wert |
|--------------------------------|-----------|
| Bremsung | Gebremst |
| Nutzlast (kg) | 2228 |
| Material | Aluminium |
| Eigengewicht (kg) | 472 |
| Gesamtbreite (mm) | 1970 |
| Gesamtlänge (mm) | 4786 |
| Zurrpunkte | 8 |
| Achsenzahl | Tandem |
| Max. Gesamtgewicht (kg) | 2700 |
| Reifengröße (Zoll) | 13 |
| Ladeflächenbreite (mm) | 1840 |
| Ladeflächenhöhe (mm) | 300 |
| Ladeflächenlänge (mm) | 3060 |
| Ladekantenhöhe (mm) | 650 |

Weitere Bilder

