


## AG 260/13 G (1300kg)

**Artikelnummer** 12WGOT0167

**Gewicht** 340kg



### Produktbeschreibung

Die Modellfamilie AG von Pongratz wurde speziell für den Transport von Generatoren und Aggregaten entwickelt. Die verschweißte und verzinkte Ladeplattform ist in den Längen 2600mm, 3070mm und 3670mm erhältlich. Je nach Modell beträgt die Zuladung 960kg 3010kg und bietet somit dir Möglichkeit auch sehr große und Leistungsstarke Generatoren zu transportieren. Die serienmäßige 14 Bereifung garantiert eine erhöhte Bodenfreiheit beim Befahren von unwegsamem Gelände. Serienmäßig sind alle AG mit einem stabilen Stützrad, massiven Stahlkotflügeln und Radstoßdämpfern ausgestattet.

Stützrad Achsstoßdämpfer

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	960
Eigengewicht (kg)	340
Gesamtbreite (mm)	1950
Gesamtlänge (mm)	4140
Achsenzahl	Einachs
Max. Gesamtgewicht (kg)	1300
Reifengröße (Zoll)	14
Ladeflächenbreite (mm)	1340
Ladeflächenlänge (mm)	2600
Ladekantenhöhe (mm)	750