

L-AT 470 T-K 2 (3500kg)

Artikelnummer 45895 Gewicht 704kg



Produktbeschreibung

lange Haltbarkeit, hohe Stabilität und Belastbarkeit durch korrosionsgeschützte, verzinkte Stahlteile kippbare, offene Ladefläche mit flachem Auffahrwinkel und gasdruckfederunterstützter Hebehilfe geringes Eigengewicht, dadurch hohe Nutzlast vielseitig einsetzbar hochwertiges, spurtreues Fahrwerk - gute Laufruhe rutschfeste Standschiene mit VDI 2700 Zertifizierung einfache Wartung und Reparatur über auswechselbare Bauteile Zubehör zur individuellen Gestaltung des Anhängers verfügbar offene Ladefläche - wahlweise geschlossener Ladefläche (als Spritzschutz) durch Aluriffelblechboden (geringfügig belastbar) Seilwinde nicht serienmäßig!

Plateau manuell aufkippbar Inklusive Rampen Niedrige Ladefläche 2 verstellbare Radstopper Windenstütze für Seilwinde Stützrad Offene Ladefläche zwischen den Standschienen Verstellbare Rampen in voller Breite



Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2796
Material	Stahl
Eigengewicht (kg)	704
Gesamtbreite (mm)	208
Gesamtlänge (mm)	628
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	3500
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	2020
Ladeflächenlänge (mm)	4710
Ladekantenhöhe (mm)	650



Weitere Bilder















