

L-AT 580 TR-K2 (3500kg) + Aluzwischenboden mit VDI 2700 Zertifizierung



Artikelnummer 46015

Gewicht 867kg

Produktbeschreibung

L-AT 580 TR-K2 (3500kg) + Aluzwischenboden mit VDI 2700 Zertifizierung

Hydraulische Kippfunktion mit Handpumpe, 1 Zylinder Niedrige Ladefläche 2 verstellbare Radstopper Seilwinde mit Bremse + Windenhalter Stützrad Ladefläche mit Aluminium Zwischenboden Zurrösen und Zurrbügel über die gesamte Länge Stahlstützen mit Befestigungslöchern, VDI2700-kompatibel Geliefert inklusive VDI-2700-Zertifikat Option: ALKO 900c Seilwinde statt Standardwinde

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2633
Material	Stahl
Eigengewicht (kg)	867
Gesamtbreite (mm)	2220
Gesamtlänge (mm)	7850
Achsenzahl	Tridem
Max. Gesamtgewicht (kg)	3500
Reifengröße (Zoll)	10
Ladeflächenbreite (mm)	2000
Ladeflächenlänge (mm)	5800
Ladekantenhöhe (mm)	650

Weitere Bilder

