PMT S 2600/15 T (2700kg) + 2 Aluminium-Auffahrrampen (1,5 m hoch) ans



Artikelnummer 46066

Gewicht 548kg

Produktbeschreibung

PMT S 2600/15 T (2700kg) + 2 Aluminium-Auffahrrampen (1,5 m hoch) anstelle einer Stahl-Heckklappe
17 Grad Auffahrwinkel mit 13 Zoll Rädern Niedrige Ladehöhe und flacher Auffahrwinkel 2 Aluminium-Auffahrrampen (1,5 m hoch) anstelle einer Stahl-Heckklappe 300mm Bordwände aus Stahl Zurrösen (1000daN) Begehbare Kotflügel mit Anti-Rutsch-Beschichtung Automatikstützrad Durchgehende V-Zugdeichsel als tragendes Element des Fahrgestells Fahrgestell und Aufbau komplett verzinkt Rückleuchten mit Anfahrschutz Massive V-Deichsel Schaufelablage Trittplaten rundum Optionen: Stoßdämpfer Komplette LED-Beleuchtung 14 Zoll statt 13 Zoll Räder Vollaluminiumboden aus Alupanelen (18 mm) anstelle von Holzboden

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2152
Material	Aluminium
Eigengewicht (kg)	548
Gesamtbreite (mm)	2120
Gesamtlänge (mm)	4590
Zurrpunkte	12
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	2700
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	1520
Ladeflächenhöhe (mm)	300
Ladeflächenlänge (mm)	2600
Ladekantenhöhe (mm)	400

Weitere Bilder















