PMT S 2600/15 T (3000kg)



Artikelnummer 46095

Gewicht 557kg

Produktbeschreibung

PMT S 2600/15 T (3000kg)
17 Grad Auffahrwinkel mit 13 Zoll Rädern Niedrige Ladehöhe und flacher Auffahrwinkel Heckklappe aus Vollstahl 1,2m hoch 300mm Bordwände aus Stahl Zurrösen (1000daN) Begehbare Kotflügel mit Anti-Rutsch-Beschichtung Automatikstützrad Durchgehende V-Zugdeichsel als tragendes Element des Fahrgestells Fahrgestell und Aufbau komplett verzinkt Rückleuchten mit Anfahrschutz Massive V-Deichsel Schaufelablage Trittplaten rundum Optionen: Stoßdämpfer Komplette LED-Beleuchtung 14 Zoll statt 13 Zoll Räder Aluboden 18mm statt Holzboden 2 Alu-Auffahrschienen (1,5 m) statt Stahlheckklappe

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2443
Material	Aluminium
Eigengewicht (kg)	557
Gesamtbreite (mm)	2120
Gesamtlänge (mm)	4590
Zurrpunkte	12
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	3000
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	1520
Ladeflächenhöhe (mm)	300
Ladeflächenlänge (mm)	2600
Ladekantenhöhe (mm)	400

Weitere Bilder





















