PMT S 3000/15 T (2700kg) + Vollaluminiumboden aus Alupanelen (18 mm)



Artikelnummer 46165

Gewicht 562kg

Produktbeschreibung

PMT S 3000/15 T (2700kg) + Vollaluminiumboden aus Alupanelen (18 mm) anstelle von Holzboden
17 Grad Auffahrwinkel mit 13 Zoll Rädern Niedrige Ladehöhe und flacher Auffahrwinkel Heckklappe aus Vollstahl 1,2m hoch 300mm Bordwände aus Stahl Zurrösen (1000daN) Begehbare Kotflügel mit Anti-Rutsch-Beschichtung Automatikstützrad Durchgehende V-Zugdeichsel als tragendes Element des Fahrgestells Fahrgestell und Aufbau komplett verzinkt Rückleuchten mit Anfahrschutz Massive V-Deichsel Schaufelablage Trittplaten rundum Optionen: Stoßdämpfer Komplette LED-Beleuchtung 14 Zoll statt 13 Zoll Räder 2 Aluminium-Auffahrrampen (1,5 m hoch) anstelle einer Stahl-Heckklappe

Bezeichnung	Wert
Bremsung	Gebremst
Nutzlast (kg)	2138
Material	Aluminium
Eigengewicht (kg)	562
Gesamtbreite (mm)	2120
Gesamtlänge (mm)	4970
Zurrpunkte	12
Achsenzahl	Tandem
Max. Gesamtgewicht (kg)	2700
Reifengröße (Zoll)	13
Ladeflächenbreite (mm)	1520
Ladeflächenhöhe (mm)	300
Ladeflächenlänge (mm)	3000
Ladekantenhöhe (mm)	400

Weitere Bilder



















